

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm, lắp đặt khóa từ kiểm soát ra vào các Khoa

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt khóa từ kiểm soát ra vào các Khoa. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch, kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ mua sắm, lắp đặt khóa từ kiểm soát ra vào các Khoa gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên hàng hóa dịch vụ, khối lượng, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật hàng hóa, đơn giá.

- Thời gian bảo hành.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về lắp đặt khóa từ kiểm soát ra vào (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/6/2026 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (Phạm Quốc Thê; SĐT: 0813966636). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, DHQL. T04.

GIÁM ĐỐC



Thiệu tướng Lương Công Thúc

Phụ lục

NỘI DUNG MUA SẮM, LẮP ĐẶT KHÓA TỬ KIỂM SOÁT RA VÀO CÁC KHOA

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 28/5/2026 của Ban ĐHQQLCTN)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt	Màn hình: Màn hình cảm ứng màu LCD 5" Dung lượng khuôn mặt: 6.000(1:N) Dung lượng vân tay: 6.000 (10.000 tùy chọn + 20USD) Dung lượng thẻ (Tùy chọn): 10.000 Năng lực giao dịch: 200.000 Giao tiếp: TCP/IP, WiFi (Tùy chọn), đầu vào/đầu ra Wiegand, RS485 Nguồn điện: 12V DC, 3A; Nhiệt độ hoạt động: 0°C-45°C Độ ẩm hoạt động: 10%-90% Chức năng tiêu chuẩn: ADMS, Đầu vào T9, DST, Camera, ID người dùng 9 chữ số, Truy vấn bản ghi, Ngày lễ, Cấp độ truy cập, Nhóm, Chồng trả lại, Ngày lễ, Cảnh báo chuyển đổi giả mạo, Nhiều chế độ xác minh Giao diện điều khiển truy cập: Khóa, Cảm biến, Báo động, Nút thoát, Đầu vào/Đầu ra Aux	Chiếc	78	
2	Bộ nguồn cấp điện liên tục và ắc quy 12V-7Ah	Input:AC 110V 60HZ, AC 220V 50HZ Output: DC12V Momentum Current : 4A Persistent Current : 3.5A	Cái	40	

MS

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
3	Khoá điện từ	Lock dimensions: 250L*47W*25.5H mm Armature plate dimensions: 180L*38W*11H mm Holding Force: 200Kg±10(440Lbs) Current draw: 420mA@12V Surface temp: $\leq +20^{\circ}\text{C}$ Operating temp: $-10\sim+55^{\circ}\text{C}(14-131\text{F})$ With LED light indication Anodized aluminum housing 5 wires: Power(+/-), Door Sensor (NO/NC/COM)	Chiếc	40	
4	Bộ gá khóa	ZL bracket for LM-2802 and LM-2805 LMB280L + LMB280Z	Chiếc	40	
5	Nút nhấn khẩn cấp	Nút nhấn mở cửa khẩn cấp Chất liệu nhựa ABS chịu nhiệt bền bỉ Điện áp chịu tải 3A @ 36VDC Max Kích thước: 86x86x50 mm Độ ẩm hoạt động từ 0% đến 95%	Cái	54	14 cái lắp cửa đầu hành lang Khoa còn lại để chìa khóa
6	Nút nhất exit (mở cửa từ xa)	Nút nhấn mở cửa exit Nguồn cấp tối đa DC 36V 3A Vật Liệu Bảng: Vật liệu chống cháy ABS Trạng Thái Kích Hoạt: Mở bình thường (NO,COM) Nhiệt Độ Hoạt Động: -10°C đến 55°C	Cái	40	

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Kích thước: 86*86*38mm			
7	Thẻ từ đã bao gồm in offset 2 mặt theo yêu cầu	Thẻ từ đã bao gồm in offset 2 mặt theo yêu cầu	Chiếc	700	620 chiếc cho 31 Khoa và 80 chiếc dự phòng
8	Chuông điện	Chuông điện và nút bấm Panasonic	Cái	36	
9	Phần mềm chính hãng quản lý tập trung dữ liệu (vĩnh viễn)	Quản lý tối đa 100 cửa Quản lý 30.000 nhân sự và 2.000 phòng ban Không giới hạn tài khoản đăng nhập hệ thống	Gói	1	
10	Switch 8 cổng	Thiết bị chuyên mạch Tp-link, TL-SG108	Cái	8	
11	Dây mạng cat6e	Dây cáp mạng UTP CAT6 DS-1LN6UZC0	Mét dài	3200	
12	Cáp điều khiển 1 đôi 22 AWG	Cáp điều khiển 1 đôi 22 AWG	Mét dài	2596	
13	Dây điện nguồn 2 x 075mm	Dây điện 2x0.75	Mét dài	2880	
14	Ghen nổi vuông 2cm	Ghen 24/14	Mét dài	252	



STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật/ mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
15	Ổ cắm điện LIOA 6 lỗ cho mỗi cửa	Ổ cắm kéo dài lõi LIOA	Cái	40	
16	Ổng gen mềm chống cháy D16	Ổng mềm SP9016CM (Ổng PVC mềm phi 16) 50m/cuộn	Mét dài	1800	
17	Chi phí nhân công thực hiện chạy dây mạng, dây tín hiệu, dây điện, đục tường và hoàn thiện các thiết bị liên quan đến hệ thống	Lắp đặt âm tường đối với phần đế thiết bị và lắp nổi phần ống gen (thiết bị máy kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt) đảm bảo thẩm mỹ	Gói	1	
18	Chi phí nhân công thực hiện lắp đặt, cấu hình thiết bị và cài đặt phần mềm cho hệ thống; Hướng dẫn và chuyển giao	Cấu hình hệ thống thuận tiện, dễ sử dụng, có tài liệu hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ	Gói	1	

***Ghi chú:**

Chi phí thực hiện dịch vụ đã bao gồm nhân công, thiết bị thi công, vật tư phụ đảm bảo đồng bộ, trọn gói.

Thời gian bảo hành: 12 tháng đối với toàn bộ thiết bị.