

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp biển cho Khoa KBTYC

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua biển cho Khoa KBTYC để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp biển, bảng gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Biển hộp trước cổng “BỆNH VIỆN QUÂN Y 103-KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU” - Kích thước mặt biển: 5,45 x 1m, Khung sắt hộp vuông 25 x 25 cm độ dày 1mm, hàn dạng khung hộp độ dày 60mm, mặt ngoài hoàn thiện Alu Alcorest ngoài trời - Bộ chữ chất liệu mi ca màu xanh, chân chữ Inox xước cắt CNC lên chân nổi 6cm, hậu bằng Alu gắn Led hắt sáng từ trong ra (Led module 04 mặt IP 68 chip led Samsung)	Biển	01	
2	Pano gắn trên hàng rào trước cổng: Kích thước 4,3 x 2 m - Khung sắt hộp vuông 25 x25cm độ dày sắt 1mm sơn tĩnh điện màu đen hàn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật biển hộp đèn; - Mặt bạt in 3M tiêu chuẩn do công ty TNHH 3M Việt Nam cung cấp - Phía sau lót Alu che kín phần khung xương sắt hộp - Ke viền quanh biển Inox dập chữ U che viền quanh biển riêng phần ốp ngoài mặt biển gấp gờ nổi dạng khung tranh bo viền,	Biển	01	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	<p>cạnh đáy có cắt khe thoát nhiệt cho bóng đèn</p> <p>-Lét hắt sáng: Led thanh chuyên dụng dành cho biển hộp đèn cố định với hậu biển bằng keo 3 M (Thanh led 1 mét 12 led/thanh, điện áp : 12v, công suất: 12w/1m, góc sáng: 160 độ; Thông số kỹ thuật nguồn cho đèn Led: nguồn: 12v400w chống nước tuyệt đối, điện áp vào: 220-240VAC, điện áp ra: 12VDC-33,3A, công suất: 400w; hiệu suất tối đa: 90%, sử dụng ngoài trời)</p>			
3	<p>Pano gắn trên hàng rào trước cổng: Kích thước 4,26 x 2m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt hộp vuông 25 x25cm độ dày sắt 1mm sơn tĩnh điện màu đen hàn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật biển hộp đèn; - Mặt bạt in 3M tiêu chuẩn do công ty TNHH 3M Việt Nam cung cấp - Phía sau lót Alu che kín phần khung xương sắt hộp - Ke viền quanh biển Inox dập chữ U che viền quanh biển riêng phần ốp ngoài mặt biển gấp gờ nổi dạng khung tranh bo viền, cạnh đáy có cắt khe thoát nhiệt cho bóng đèn <p>-Lét hắt sáng: Led thanh chuyên dụng dành cho biển hộp đèn cố định với hậu biển bằng keo 3 M (Thanh led 1 mét 12 led/thanh, điện áp : 12v, công suất: 12w/1m, góc sáng: 160 độ; Thông số kỹ thuật nguồn cho đèn Led: nguồn: 12v400w chống nước tuyệt đối, điện áp vào: 220-240VAC, điện áp ra: 12VDC-33,3A, công suất: 400w; hiệu suất tối đa: 90%, sử dụng ngoài trời)</p>	Biển	01	
4	<p>Pano gắn trên hàng rào trước cổng: Kích thước 2,4 x 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt hộp vuông 25 x25cm độ dày sắt 1mm sơn tĩnh điện màu đen hàn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật biển hộp đèn; - Mặt bạt in 3M tiêu chuẩn do công ty TNHH 3M Việt Nam cung cấp 	Biển	01	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	<p>- Phía sau lót Alu che kín phần khung xương sắt hộp</p> <p>- Ke viền quanh biển Inox dập chữ U che viền quanh biển riêng phần ốp ngoài mặt biển gấp gờ nổi dạng khung tranh bo viền, cạnh đáy có cắt khe thoát nhiệt cho bóng đèn</p> <p>-Lét hắt sáng: Led thanh chuyên dụng dành cho biển hộp đèn cố định với hậu biển bằng keo 3 M (Thanh led 1 mét 12 led/thanh, điện áp : 12v, công suất: 12w/1m, góc sáng: 160 độ; Thông số kỹ thuật nguồn cho đèn Led: nguồn: 12v400w chống nước tuyệt đối, điện áp vào: 220-240VAC, điện áp ra: 12VDC-33,3A, công suất: 400w; hiệu suất tối đa: 90%, sử dụng ngoài trời)</p>			
5	<p>Biển vẫy chỉ hướng 2 mặt: Kích thước 1,2 x 0,8m,</p> <p>- Khung sắt hộp vuông 25 x25cm độ dày sắt 1mm sơn tĩnh điện màu đen hàn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật biển hộp đèn;</p> <p>- Mặt bạt in 3M tiêu chuẩn do công ty TNHH 3M Việt Nam cung cấp in 2 mặt</p> <p>- Ke viền quanh biển Inox dập chữ U che viền quanh biển riêng phần ốp ngoài mặt biển gấp gờ nổi dạng khung tranh bo viền, cạnh đáy có cắt khe thoát nhiệt cho bóng đèn</p> <p>- Lét hắt sáng: Led thanh chuyên dụng dành cho biển hộp đèn cố định với hậu biển bằng keo 3 M (Thanh led 1 mét 12 led/thanh, điện áp : 12v, công suất: 12w/1m, góc sáng: 160 độ; Thông số kỹ thuật nguồn cho đèn Led: nguồn: 12v400w chống nước tuyệt đối, điện áp vào: 220-240VAC, điện áp ra: 12VDC-33,3A, công suất: 400w; hiệu suất tối đa: 90%, sử dụng ngoài trời)</p>	Biển	01	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Dây nguồn cấp cho biển tường rào, biển trên công và biển vẫy chỉ hướng (Dây Trần Phú 2 x4 và 1 x 2,5 ống luồn dây điện Sino đường kính 20mm bao gồm atomat tắt bật tại tủ điện nguồn)	Gói	01	

Tổng số: 06 khoản.

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng, lắp đặt..... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa.


2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu: Giấy đăng ký kinh doanh.

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/5/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tham mưu-Hành chính /Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /



GIÁM ĐỐC

Đại tá Lương Công Thức