

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, lắp đặt cánh phai chặn nước tại các đầu vệt dốc xuống tầng hầm tòa nhà trung tâm và nhà S1

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu mua sắm, lắp đặt cánh phai chặn nước tại các đầu vệt dốc xuống tầng hầm tòa nhà trung tâm và nhà S1. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Nội dung, số lượng:

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết.

- Thời gian bảo hành.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/8/2026 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (Bùi Mạnh Kiên; SĐT: 0988263869). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ.L.T04.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thúc

Phụ lục
NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG MUA SẴM, LẮP CẢNH PHẢI CHẶN NƯỚC TẠI CÁC ĐẦU VỆT SÓC
XUỐNG TẦM HẦM TÒA NHÀ TRUNG TÂM VÀ NHÀ S1

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 1/8/2026 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cửa chặn nước lắp đặt tại dốc hầm số 1 tòa nhà trung tâm, gần nhà tang lễ	Bộ	01	1. Cấu hình bộ cửa chặn nước kích thước 7.900x 600mm gồm: * 06 tấm pannel nhôm định hình: chất liệu Nhôm hợp kim định hình, có gân tăng cứng bên trong nhằm tăng khả năng chịu lực và hạn chế cong vênh khi chịu áp lực nước. - Kích thước tấm pannel nhôm: + Độ dài mỗi tấm Pannel: 3.950mm + Độ rộng tấm Pannel: 200mm + Độ dày tấm Pannel: ≥ 40mm + Độ dày lá nhôm: $\geq 1,4$mm. - Gioăng tiếp nền, gioăng kết nối các tấm panel, gioăng trụ chống thấm chuyên dụng đảm bảo kín khít. * Trụ cân chỉnh bắt hai bên: chất liệu Inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dày ≥ 2mm x chiều cao: 600mm - Được gắn cố định vào tường hiện tại bằng bu lông nở, vít bắn tường. * Trụ cân chỉnh nối giữa - tháo rời di chuyển được: chất liệu Inox 304 – gồm 02 thanh chữ U - Kích thước: Dày ≥ 2mm x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền - Trụ chống chéo gia cố chịu lực cho hệ cửa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 thanh hộp 30x30mm - Kích thước: Dày $\geq 1,5$mm x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền * Thanh đệm inox âm nền - Chất liệu inox 304 thanh chữ U	- Cho phép sai số từ 2%-3%. Yêu cầu phải đảm bảo độ kín khít không cho nước được chảy qua. - Kích thước phù hợp theo từng cửa hầm. - Toàn bộ vật tư phải được bảo hành 36 tháng

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				- Kích thước: Dài 7.900mm x Dày $\geq 1,2$mm - Thi công cắt bê tông, tạo rãnh thẳng, chống thấm bề mặt rãnh. - Hoàn trả mặt bằng 2. Phương án thi công, lắp đặt sử dụng - Trụ cân chỉnh bắt hai bên được bắt cố định vào hai bên tường, dùng keo chuyên dụng phủ lên bề mặt trụ ép vào tường, phủ keo các mép trụ để trụ chắc chắn và kín giúp chịu được áp lực nước theo đúng diện tích, không rò rỉ nước vào trong. - Trụ cân chỉnh nổi tấm tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí lắp trụ nổi tấm. - Trụ chống giữa tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí chống. - Tấm chắn nước tháo ra lắp vào khi sử dụng rất dễ dàng, đưa tấm vào ray của trụ cân chỉnh 2 bên, tấm tiếp nền được gia cố bằng gioăng cao su bản dày 25mm giúp hút chặt xuống thanh ray Inox, tiếp tục đưa tấm thứ 2 và tấm thứ 3. Các tấm kết nối với nhau bằng gioăng cao su dày 20mm giúp nước không rò rỉ vào trong. - Cuối cùng ép các ốc ngang trụ bên trái/bên phải và ốc ép trên trụ trái, trụ phải.	
2	Bộ cửa chặn nước lắp đặt tại dốc hầm số 2 tòa nhà trung tâm, gần cổng số 3	Bộ	01	1. Cấu hình bộ cửa chặn nước kích thước 6.500 x 600mm gồm: * 03 tấm pannel nhôm định hình: chất liệu Nhôm hợp kim định hình, có gân tăng cứng bên trong nhằm tăng khả năng chịu lực và hạn chế cong vênh khi chịu áp lực nước. - Kích thước tấm pannel nhôm: + Độ dài mỗi tấm Pannel: 6.500mm + Độ rộng tấm Pannel: 200mm + Độ dày tấm Pannel: ≥ 40mm + Độ dày lá nhôm: $\geq 1,4$mm.	

MC

TT	Nội dung	DVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				- Gioăng tiếp nền, gioăng kết nối các tấm panel, gioăng trụ chống thấm chuyên dụng đảm bảo kín khít. * Trụ cân chỉnh bắt hai bên chất liệu Inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dày $\geq 2\text{mm}$ x chiều cao: 600mm - Được gắn cố định vào tường hiện tại bằng bu lông nở, vít bắn tường. * Trụ chống chéo gia cố chịu lực cho hệ cửa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 thanh hộp 30x30mm - Kích thước: Dày $\geq 1,5\text{mm}$ x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền * Thanh đệm inox âm nền - Chất liệu inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dài 6.500mm x dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Thi công cắt bê tông, tạo rãnh thẳng, chống thấm bề mặt rãnh. - Hoàn trả mặt bằng 2. Phương án thi công, lắp đặt sử dụng - Trụ cân chỉnh bắt hai bên được bắt cố định vào hai bên tường, dùng keo chuyên dụng phủ lên bề mặt trụ ép vào tường, phủ keo các mép trụ để trụ chắc chắn và kín giúp chịu được áp lực nước theo đúng diện tích, không rò rỉ nước vào trong. - Trụ cân chỉnh nối tấm tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí lắp trụ nối tấm. - Trụ chống giữa tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí chống. - Tấm chắn nước tháo ra lắp vào khi sử dụng rất dễ dàng, đưa tấm vào ray của trụ cân chỉnh 2 bên, tấm tiếp nền được gia cố bằng gioăng cao su bản dày 25mm giúp hút chặt xuống thanh ray Inox, tiếp tục đưa tấm thứ 2 và tấm thứ 3. Các tấm kết nối với nhau bằng gioăng cao su dày 20mm giúp nước không rò rỉ vào trong.	

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				- Cuối cùng ép các ốc ngang trụ bên trái/ bên phải và ốc ép trên trụ trái, trụ phải.	
3	Bộ chặn nước lắp đặt tại dốc hầm số 3 (gồm 2 lõi vào dốc, lõi số 2 gần cống số 5, lõi số 2 gần sảnh chính tòa nhà trung tâm)	Bộ	02	1. Cấu hình bộ cửa chặn nước kích thước 5.700 x 600mm gồm: * 03 tấm nhôm định hình: chất liệu Nhôm hợp kim định hình, có gân tăng cứng bên trong nhằm tăng khả năng chịu lực và hạn chế cong vênh khi chịu áp lực nước. - Kích thước tấm pannel nhôm: + Độ dài mỗi tấm Pannel: 5.700mm + Độ rộng tấm Pannel: 200mm + Độ dày tấm Pannel: ≥ 40mm + Độ dày lá nhôm: $\geq 1,4$mm. - Gioăng tiếp nền, gioăng kết nối các tấm panel, gioăng trụ chống thấm chuyên dụng đảm bảo kín khít. * Trụ cân chỉnh bắt hai bên chất liệu Inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dày ≥ 2mm x chiều cao: 600mm - Được gắn cố định vào tường hiện tại bằng bu lông nở, vít bắn tường. * Trụ chống chéo gia cố chịu lực cho hệ cửa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 thanh hộp 30x30mm - Kích thước: Dày $\geq 1,5$mm x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền * Thanh đệm inox âm nền - Chất liệu inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dài 5.700mm x dày $\geq 1,2$mm - Thi công cắt bê tông, tạo rãnh thẳng, chống thấm bề mặt rãnh. - Hoàn trả mặt bằng 2. Phương án thi công, lắp đặt sử dụng - Trụ cân chỉnh bắt hai bên được bắt cố định vào hai bên tường, dùng keo chuyên dụng phủ lên bề mặt trụ ép vào tường, phủ keo các mép trụ để trụ chắc	

TT	Nội dung	DVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				chắn và kín giúp chịu được áp lực nước theo đúng diện tích, không rò rỉ nước vào trong. - Trụ cân chỉnh nổi tấm tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí lắp trụ nổi tấm. - Trụ chống giữa tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí chống. - Tấm chắn nước tháo ra lắp vào khi sử dụng rất dễ dàng, đưa tấm vào ray của trụ cân chỉnh 2 bên, tấm tiếp nền được gia cố bằng gioăng cao su bản dày 25mm giúp hút chặt xuống thanh ray Inox, tiếp tục đưa tấm thứ 2 và tấm thứ 3. Các tấm kết nối với nhau bằng gioăng cao su dày 20mm giúp nước không rò rỉ vào trong. - Cuối cùng ép các ốc ngang trụ bên trái/ bên phải và ốc ép trên trụ trái, trụ phải.	
4	Bộ cửa chặn nước lắp đặt tại dốc hầm số 4 tòa nhà trung tâm, dốc hầm xuống sân Hậu cần	Bộ	01	1. Cấu hình bộ cửa chặn nước kích thước 7000x600mm gồm: * 06 tấm nhôm định hình: chất liệu Nhôm hợp kim định hình, có gân tăng cứng bên trong nhằm tăng khả năng chịu lực và hạn chế cong vênh khi chịu áp lực nước. - Kích thước tấm panel nhôm: + Độ dài mỗi tấm Panel: 3.500mm + Độ rộng tấm Panel: 200mm + Độ dày tấm Panel: 40mm + Độ dày lá nhôm: 1,4mm. - Gioăng tiếp nền, gioăng kết nối các tấm panel, gioăng trụ chống thấm chuyên dụng đảm bảo kín khít. * Trụ cân chỉnh bắt hai bên chất liệu Inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dày $\geq 2\text{mm}$ x chiều cao: 600mm - Được gắn cố định vào tường hiện tại bằng bu lông nở, vít bắn tường.	

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				* Trục cân chỉnh nối giữa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 Gồm 02 thanh chữ U - Kích thước: Dày $\geq 2\text{mm}$ x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền - Trục chống chéo gia cố chịu lực cho hệ cửa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 thanh hộp 30x30mm - Kích thước: Dày $\geq 1,5\text{mm}$ x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền * Thanh đệm inox âm nền - Chất liệu inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dài 7000mm x dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Thi công cắt bê tông, tạo rãnh thẳng, chống thấm bề mặt rãnh. - Hoàn trả mặt bằng 2. Phương án thi công, lắp đặt sử dụng - Trục cân chỉnh bắt hai bên được bắt cố định vào hai bên tường, dùng keo chuyên dụng phủ lên bề mặt trục ép vào tường, phủ keo các mép trục để trục chắc chắn và kín giúp chịu được áp lực nước theo đúng diện tích, không rò rỉ nước vào trong. - Trục cân chỉnh nối tấm tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí lắp trục nối tấm. - Trục chống giữa tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí chống. - Tấm chắn nước tháo ra lắp vào khi sử dụng rất dễ dàng, đưa tấm vào ray của trục cân chỉnh 2 bên, tấm tiếp nền được gia cố bằng gioăng cao su bản dày 25mm giúp hút chặt xuống thanh ray Inox, tiếp tục đưa tấm thứ 2 và tấm thứ 3. Các tấm kết nối với nhau bằng gioăng cao su dày 20mm giúp nước không rò rỉ vào trong.	

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				- Cuối cùng ép các ốc ngang trụ bên trái/ bên phải và ốc ép trên trụ trái, trụ phải.	
5	Bộ cửa chặn nước lắp đặt tại dộc hầm nhà S1	Bộ	01	1. Cấu hình bộ cửa chặn nước kích thước 7.300 x 600mm gồm: 06 tấm nhôm định hình: chất liệu Nhôm hợp kim định hình, có gân tăng cứng bên trong nhằm tăng khả năng chịu lực và hạn chế cong vênh khi chịu áp lực nước. - Kích thước tấm panel nhôm: + Độ dài mỗi tấm Panel: 3.650mm + Độ rộng tấm Panel: 200mm + Độ dày tấm Panel: 40mm + Độ dày lá nhôm: 1,4mm. - Gioăng tiếp nền, gioăng kết nối các tấm panel, gioăng trụ chống thấm chuyên dụng đảm bảo kín khít. * Trụ cân chỉnh bắt hai bên chất liệu Inox 304 thanh chữ U - Kích thước: Dày $\geq 2\text{mm}$ x chiều cao: 600mm - Được gắn cố định vào tường hiện tại bằng bu lông nở, vít bản tường. * 01 Trụ cân chỉnh nối giữa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 Gồm 02 thanh chữ U - Kích thước: Dày $\geq 2\text{mm}$ x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền - Trụ chống chéo gia cố chịu lực cho hệ cửa - tháo rời di chuyển được chất liệu Inox 304 thanh hộp 30x30mm - Kích thước: Dày $\geq 1,5\text{mm}$ x Cao 600mm - Khoan mũi chờ xuống nền * Thanh đệm inox âm nền - Chất liệu inox 304 thanh chữ U - Kích thước Dài 7.300mm x dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Thi công cắt bê tông, tạo rãnh thẳng, chống thấm bề mặt rãnh. - Hoàn trả mặt bằng	

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết	Ghi chú
				2. Phương án thi công, lắp đặt sử dụng - Trụ cân chỉnh bắt hai bên được bắt cố định vào hai bên tường, dùng keo chuyên dụng phủ lên bề mặt trụ ép vào tường, phủ keo các mép trụ để trụ chắc chắn và kín giúp chịu được áp lực nước theo đúng diện tích, không rò rỉ nước vào trong. - Trụ cân chỉnh nổi tấm tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí lắp trụ nổi tấm. - Trụ chống giữa tháo ra lắp vào khi sử dụng, khoan mũi khoan chờ tại vị trí chống. - Tấm chắn nước tháo ra lắp vào khi sử dụng rất dễ dàng, đưa tấm vào ray của trụ cân chỉnh 2 bên, tấm tiếp nền được gia cố bằng gioăng cao su bản dày 25mm giúp hút chặt xuống thanh ray Inox, tiếp tục đưa tấm thứ 2 và tấm thứ 3. Các tấm kết nối với nhau bằng gioăng cao su dày 20mm giúp nước không rò rỉ vào trong. - Cuối cùng ép các ốc ngang trụ bên trái/ bên phải và ốc ép trên trụ trái, trụ phải.	
	Tổng cộng		06		

Handwritten signature